



**Steinergänzungs- und Restaurierungsmörtel für  
Kalk- & Sandstein,  
Natur-, Kunst- & Backsteine sowie Beton und Mauerwerke.  
BL SYSTEM AG, CH-4054 BASEL**

## Verbrauchs- und Berechnungstabelle

Gilt für **BL AUFBAUMÖRTEL** und **BL FÜLLMÖRTEL**

Mischverhältnis :      1 Teil    **BL Stabilisator**  
                                 5 - 6 Teile **BL Aufbaumörtel** oder **BL Füllmörtel**

Mischverhältnis gilt nur für vollflächiges Auftragen. Bei Flickstellen Literinhalt anwenden.

SCHICHTDICKE			GEW. GEMISCH		
Auftragsstärke	0,5	cm/m <sup>2</sup>	Ca.	9,0	kg
Auftragsstärke	1,0	cm/m <sup>2</sup>	Ca.	18,0	kg
Auftragsstärke	1,5	cm/m <sup>2</sup>	Ca.	27,0	kg
Auftragsstärke	2,0	cm/m <sup>2</sup>	Ca.	36,0	kg
Auftragsstärke	2,5	cm/m <sup>2</sup>	Ca.	45,0	kg
Auftragsstärke	3,0	cm/m <sup>2</sup>	Ca.	54,0	kg
Auftragsstärke	3,5	cm/m <sup>2</sup>	Ca.	63,0	kg
Auftragsstärke	4,0	cm/m <sup>2</sup>	Ca.	72,0	kg
Auftragsstärke	4,5	cm/m <sup>2</sup>	Ca.	81,0	kg
Auftragsstärke	5,0	cm/m <sup>2</sup>	Ca.	90,0	kg

Pro Liter benötigt man ca. 1,8 kg Gemisch (83% Pulver und 17% Flüssigkeit).

Verbrauch pro Liter für :

BL Füllmörtel:                      BL Füllmörtel ca. 1,5 kg  
   BL Stabilisator ca. 0,3 Lt.

BL Aufbaumörtel:                      BL Aufbaumörtel ca. 1,5 kg  
   BL Stabilisator ca.0,3 Lt.

### ADMINISTRATION

BL System AG  
Neuweilerstrasse 68  
CH-4054 BASEL  
Tel.: 0041 (0)61 367 97 70  
Fax: 0041 (0)61 367 97 71  
E-mail: postmaster@blsystem.ch

### FABRIKATION & LAGER

BL System AG  
Dennliweg 39  
CH-4900 LANGENTHAL  
Tel.: 0041 (0)62 923 83 83  
Fax: 0041 (0)62 923 83 81  
www.blsystem.ch